

KBVISION KBT
CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ



GIẢI PHÁP AN NINH TOÀN DIỆN HỖ TRỢ DỰ ÁN



CATALOGUE CONTENT



DANH MỤC SẢN PHẨM

■ Quy tắc đọc mã	3
■ Giới thiệu công ty KBT	4
■ Giấy đăng ký của KBVISION GROUP / Chứng nhận PP độc quyền	5
■ Giải pháp giám sát	6 - 7
■ Camera KB.ONE / Thẻ nhớ	8
■ Camera HD Analog	9 - 12
■ Đầu ghi hình HD Analog	13 - 14
■ Camera IP	15 - 21
■ Camera Speeddome	21 - 23
■ Đầu ghi hình IP	23 - 25
■ Sản phẩm dành cho dự án	26 - 27
■ Chuông cửa màn hình / Thiết bị chấm công	28
■ Switch	28 - 29
■ Cáp / Phụ kiện camera	29
■ Toshiba	30
■ Western Digital	31 - 33
■ Seagate	34 - 35

QUY TẮC ĐỌC MÃ

Camera HD Analog

KX	C	F	22	03L	A
Dòng	Chức năng:	Độ phân giải	Thân vỏ	Tính năng	
A: Entry	Trống: Tiêu chuẩn	10: 1.0MP	01C/11C: Thân nhỏ nhựa	M: Motorized vari-focal	
C: Pro	AI: Công nghệ AI	20/21/22: 2.0MP	02C/12C: Dome nhỏ nhựa	A: Tích hợp Mic	
D: High	F: Full Color	2K: 4.0MP	01S/11S: Thân nhỏ kim loại	B: Hỗ trợ cổng Audio I/O	
E: Ultra	M: Mobile	50: 5.0MP	02S/12S: Dome nhỏ kim loại	PIR: Tích hợp PIR	
		80/4K: 8.0MP	21S: Thân vừa kim loại		
			03C/13C: Thân lớn kim loại		
			03L: Thân lớn kim loại nhúng		
			04C/14C/04S: Dome lớn kim loại		
			05C/15C: Thân lớn đa tiêu cự		

Camera IP

KX	D	AI	22	05	MN-EB
Dòng	Chức năng:	Độ phân giải	Thân vỏ	Tính năng	
A: Entry	Trống: Tiêu chuẩn	10: 1.0MP	01/11/21: Thân nhỏ	N: Network	
C: Pro	AI: Công nghệ AI	20/21/22: 2.0MP	02/12: Dome nhỏ	A: Tích hợp Mic	
D: High	F: Full Color	30/31: 3MP	03/13: Thân lớn	B: Hỗ trợ cổng audio I/O	
E: Ultra	M: Mobile	40/41/42: 4MP	04: Dome lớn	E: ePoE	
F: Special		50: 5MP	05: Thân lớn đa tiêu cự	L: LED cảnh báo chủ động	
		80: 8MP		F: Fisheye Lens	
		90: 9MP		M: Motorized Lens	
				X: Ống kính 7-35mm	
				W: Wifi	

Camera PTZ

KX					
Dòng	Chức năng:	Độ phân giải	Zoom quang	Loại	Tính năng
A: Entry	Trống: Tiêu chuẩn	2: 2MP	00: 4x/7.2x/25x	6: Vỏ nhựa	P: Pan/Tilt/Zoom
C: Pro	AI: Công nghệ AI	4: 4MP	30: 30x	7: Ốp trần	IR: Hồng ngoại (đáp ứng)
D: High	F: Full Color	8: 8MP	32: 32x	+ ngoài trời	N: Network
E: Ultra			33: 33x	8: Vỏ trung	C: Analog PTZ
			40: 40x/45x	9: Vỏ lớn	SN: Led Laser
					2: Version 2

Lưu ý: Một số sản phẩm có thể khác với các quy tắc trên.

Đầu ghi hình 5 in 1

KX	D	AI	2K8	1	04	H	2
Dòng	Chức năng:	Độ phân giải	HDD	Số kênh:	Mẫu vỏ chuẩn nền:	Version:	
A: Entry	Trống: Go bản	7: 1080MP	1: 1HDD	04: 4 kênh	SD6: H.264	1	
C: Pro	AI: Hỗ trợ AI	8: 4M-N, 1080P	2: 2HDD	08: 8 kênh	vỏ kim loại nhỏ	2	
D: High		2K8: 4K-L, 4M	4: 4HDD	16: 16 kênh	TH: H.265 vỏ nhựa	3	
E: Ultra		1080P	8: 8HDD	32: 32 kênh	H: H.265 vỏ kim loại		
		4K8: 4K, 4M, 1080P			AI: H.265 vỏ kim loại nhỏ		

Đầu ghi hình IP

KX	D	AI	4K8	1	04	N	2
Dòng	Chức năng:	Cổng xuất hình:	HDD:	Số kênh:	Phân loại:	Version:	
A: Entry	Trống: Tiêu chuẩn	8: HDMI	1: 1HDD	04: 4 kênh	N: Network	2: Cơ bản	
C: Pro	AI: Công nghệ AI	1080P	2: 2HDD	08: 8 kênh	WN: Wifi Network	3: Đa tính năng	
D: High	F: Full Color	4K8: HDMI 4K	4: 4HDD	16: 16 kênh	PN: PoE Network	4: Cao cấp	
E: Ultra	M: Mobile		8: 8HDD	32: 32 kênh	SN: Simple Network		
F: Special			16: 16HDD	64: 64 kênh	NR: Network + RAID		
			24: 24HDD	128: 128 kênh			
			36: 36HDD	256: 256 kênh			
			48: 48HDD	320: 320 kênh			
				512: 512 kênh			

Camera KB.ONE

KN	B	2	3	RL
Kiểu dáng	Độ phân giải	Phân khúc	Tính năng	
A: Auto PT	2: 2MP	0 / 1: Entry	R: PIR	
B: Bullet	4: 4MP	3: Pro	L: Light	
C: Cube		5: High	F: Full color	
D: Dome				
S: Speeddome				



GIẢI PHÁP LƯU TRỮ BIG DATA

Server lưu trữ chuyên dụng dành cho ngân hàng, quản lý giao thông,....



KBIVMS PRO

Phần mềm quản lý chuyên nghiệp



STARLIGHT & WDR

Công nghệ Chipset mới nhất
Thách thức mọi điều kiện ánh sáng



CAMERA FULL COLOR

Giải pháp quan sát ban đêm có màu
Nâng cao an toàn - Tăng cường an ninh



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Giải pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI



GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Quản lý tất cả các thiết bị CCTV, Access Control, Video Door Phone,...



NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP



KBT chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm CCTV – WIFI CAMERA – SMART HOME – IT – PHỤ KIỆN và các giải pháp an ninh toàn diện thuộc các thương hiệu số 1 thị trường. Tất cả các sản phẩm do KBT phân phối đều được đảm bảo về chất lượng, với mức giá cạnh tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo.

KBT với tầm nhìn trở thành nhà nhập khẩu và phân phối chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực CCTV, thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Sứ mệnh của KBT là luôn lắng nghe thị trường, liên tục đổi mới và phát triển để khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo và tiên phong.

Mục tiêu của KBT là trở thành một nhà phân phối chuyên nghiệp, minh bạch với hệ thống quản trị chuẩn mực, mang lại nhiều lợi ích nhất cho các nhà sản xuất với tiềm lực về vốn, hậu cần, khả năng bán hàng.

Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế và xã hội, trong giai đoạn sắp tới, KBT sẽ tiếp tục mở rộng phân phối sang các sản phẩm có nhu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện cho khách hàng.

Với những thế mạnh và sự nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất.

KBT - Cùng nhau không gì là không thể.

GIẤY ĐĂNG KÝ CỦA KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

Giấy đăng ký của KBVISION Group International LLC do California Secretary of State cấp ngày 5/5/2017. (Bản Cập nhật ngày 7/9/2020). Để biết thêm thông tin truy cập www.sos.ca.gov



UL CONFIRMATION LETTER

UL Confirmation Letter cho KBVISION Group International LLC.

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Giấy xác nhận lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ về Giấy chứng nhận Phân phối Độc quyền của KBVISION Group International LLC (Mỹ) cho Công ty TNHH Phân phối KBVISION Việt Nam.



GIẢI PHÁP GIÁM SÁT

Giải pháp giám sát chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp, văn phòng, dự án...



GIẢI PHÁP CAMERA GIAO THÔNG

Ứng dụng quản lý giám sát biến số và vi phạm trên đường cao tốc, quốc lộ, và giám sát giao thông tập trung cho các thành phố.

- Giám sát mọi phương tiện đi qua 24/7, trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm
- Hỗ trợ chụp biến số, xử lý cùng lúc 2-3 làn đường
- Chụp lại các vi phạm (Quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều...)
- Lưu trữ và tìm kiếm thông tin tức thời qua phần mềm quản lý
- Trích xuất thông tin ra dạng file excel, hình ảnh, video
- Hỗ trợ với các phần mềm bên thứ ba để xuất phiếu phạt vi phạm



GIẢI PHÁP CAMERA THÂN NHIỆT

Ứng dụng quản lý giám sát thân nhiệt không tiếp xúc cho các khu vực đông người như Bệnh viện, Trường học, Cơ quan Nhà Nước, Trung tâm thương mại, Siêu thị...

- Giám sát thân nhiệt với độ chính xác $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (khi kết hợp với BlackBody)
- Khả năng lắp đặt cơ động, nhanh chóng, dễ dàng
- Báo động trực tiếp khi phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng thiết lập
- Chụp ảnh, lưu trữ, truy xuất hình ảnh khuôn mặt kèm nhiệt độ khi dùng với đầu ghi AI



GIẢI PHÁP CAMERA CHO CHUNG CƯ, TÒA NHÀ

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- Quản lý tập trung số lượng lớn camera tại một điểm
- Lưu trữ lâu dài, đảm bảo dữ liệu
- Kết hợp giải pháp không dây cho hệ thống thang máy





GIẢI PHÁP CAMERA CHO NGÂN HÀNG

Ứng dụng giám sát và lưu trữ tập trung cho toàn hệ các chi nhánh, PGD, ATM trong mạng lưới ngân hàng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của nhiều CN, PGD về tại hội sở
- Lưu trữ dữ liệu lâu dài, đảm bảo an toàn dữ liệu
- Camera tại quầy giao dịch đáp ứng nhu cầu quan sát rõ mệnh giá tiền
- Quản lý tập trung hệ thống camera ATM về trung tâm giám sát
- Tích hợp hệ thống báo động chủ động khi có sự cố hoặc bị tấn công
- Có thể kết hợp hệ thống kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt/thẻ/mật khẩu với một số khu vực đặc biệt như phòng chứa tiền, khu vực dữ liệu



GIẢI PHÁP CAMERA CHO BỆNH VIỆN

Ứng dụng quản lý và giám sát tập trung cho hệ thống camera trong toàn bệnh viện và kết hợp với hệ thống giám sát thân nhiệt không tiếp xúc để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 đang lan rộng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của toàn bệnh viện về trung tâm giám sát
- Giám sát các khu vực cổng, hành lang, phòng điều trị, khu vực sân, sảnh, quầy thuốc... tránh các đối tượng lợi dụng đông người để thực hiện ý đồ xấu.
- Có thể kết hợp với giải pháp camera thân nhiệt không tiếp xúc để nâng cao tính an toàn



GIẢI PHÁP CAMERA CHO SIÊU THỊ CHUỖI CỬA HÀNG

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- Hệ thống giám sát riêng cho từng cửa hàng
- Tập trung các cửa hàng trong chuỗi về trung tâm giám sát thông qua tên miền
- Quan sát toàn cảnh cửa hàng với camera fisheye
- Đếm số lượng khách ra vào và xuất báo cáo thống kê với camera đếm người ra vào
- Kết hợp với hệ thống camera nhận diện khuôn mặt để nhận diện khách hàng VIP hoặc kẻ xấu.



KBVISION
CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ



CAMERA WIFI THẾ HỆ MỚI PHÙ HỢP VỚI MỌI GIA ĐÌNH ĐA NĂNG - DỄ SỬ DỤNG - BẢO MẬT CAO

IP CAMERA WIFI

 Wifi HOT SALES 1.140.000 KN-H21P-D Camera Wifi quay quét 2.0MP · Cảm biến: 1/2.9" 2.0MP Sony NIR · Chuẩn nén hình ảnh: H.264 · ICR, DWDR, 3D-DNR, AWB, AGC · Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 86° · Quay quét: Ngang 355°, dọc -5°- 80°, tốc độ 100°/s · Tầm xa hồng ngoại 10m · Hỗ trợ các tính năng thông minh: Theo dõi đối tượng, phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường · Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2chiều · Tích hợp còi báo động. · Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, LAN, Cloud, ONVIF · Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD 256GB · Nguồn DC 5V1A, công suất <3,5W	 Wifi HOT SALES 1.010.000 KN-H21W-D Camera Wifi cố định 2.0MP · Cảm biến: 1/2.9" 2.0MP Sony NIR · Chuẩn nén H.264 · Ống kính cố định 2,8mm, góc nhìn 104°(H), 54°(V), 124°(D) · ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR · Tầm xa hồng ngoại 10m · Tích hợp còi báo động. · Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều (Full-duplex) · Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường. · Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD 256GB · Hỗ trợ kết nối Wifi, ONVIF, Cloud · Nguồn: DC5V-1A, công suất <3,1W · Chất liệu vỏ nhựa	 Wifi Micro 1.500.000 KN-B21-D Camera Wifi thân cố định ngoài trời · Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony SNR1s · Độ phân giải: 20fps@1080P · Chuẩn nén H.264 · Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 98°(H), 52°(V), 115°(D) · ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR · Tầm xa hồng ngoại: 30m · Tích hợp mic · Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động · Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ MicroSD 256GB · Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, hỗ trợ 2 ăng-ten · Nguồn: DC12V-0.5A, công suất <3.5W · Chất liệu vỏ nhựa, lắp ngoài trời IP67	 Wifi 1.960.000 KN-B41A1 Camera Wifi thân cố định 4.0MP · Cảm biến: 1/2.7" 4.0MP Sony SNR1s · Độ phân giải: 25/30fps@4MP(2560x1440) · Chuẩn nén: H.265 · Chế độ ICR, DWDR, 3DDNR, AWB, AGC · Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 106° · Tầm xa hồng ngoại: 30m · Hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện con người · Tích hợp mic · Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB · Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, Dual ăng-ten. · Nguồn: DC12V0.5A, công suất <3.5W · Chất liệu vỏ nhựa, chống bụi nước IP67.
---	--	--	--



THẺ NHỚ CHÍNH HÃNG

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1





Thẻ nhớ KBVISION
■ 32GB/64GB/128GB

158.000 / 338.000 / 660.000

* BH 1 đổi 1 trong 24 tháng (2 năm)



Thẻ nhớ SanDisk
■ 32GB / 64GB

198.000 / 340.000

* BH 1 đổi 1 trong 84 tháng (7 năm)

CAMERA HD ANALOG 4 IN 1

Vượt trội công nghệ - Kết nối dễ dàng



CAMERA HD ANALOG 2.0MP - CAMERA 4 IN 1

HOT SALES

840.000

■ **KX-A2111C4**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 93°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa

HOT SALES

840.000

■ **KX-A2112C4**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa

HOT SALES

1.020.000

■ **KX-A2012S4**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại

HOT SALES

1.040.000

■ **KX-A2011S4**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại

HOT SALES

1.190.000

■ **KX-C2121S5**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu kim loại

KX-C2121S5-A

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn: 12VDC
- . Tích hợp mic
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại

KX-C2004S5

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn: DC 12V
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại

KX-C2004S5-A

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Tích hợp sẵn Micro

HOT SALES

1.580.000

■ **KX-C2003S5 (3.6mm)**
■ **KX-C2003S5 (6mm)**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Ống kính: 6mm (góc nhìn 56°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m
- . Nguồn: DC 12V, vỏ kim loại
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

KX-C2005S5

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: Motorized 2.7~12mm (góc nhìn 102~33°)
- . Manual focus
- . Tầm xa hồng ngoại: 60m, hỗ trợ Smart IR
- . Nguồn DC12V ±30%
- . Vỏ kim loại, IP67

CAMERA HD ANALOG FULL COLOR

GIẢI PHÁP QUAN SÁT BAN ĐÊM CÓ MÀU

Nâng cao an toàn - Tăng cường an ninh



CAMERA HD ANALOG FULL COLOR 2.0MP



Full Color

1.500.000

■ KX-CF2102L

- Camera dome full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m.
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V



Full Color

1.550.000

■ KX-CF2102LQ **NEW**

- Camera dome full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Độ phân giải 2.0MP CMOS 25/30fps@1920x1080
- Ống kính: 3.6mm (option 2.8mm)
- True WDR 130dB, 3DNR, AGC, AWB...
- Hỗ trợ chức năng Super Adapt
- Thiết kế để lắp đặt
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V



Full Color

1.580.000

■ KX-CF2101S

- Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m.
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V



Full Color

1.630.000

■ KX-CF2203L

- Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V

HÌNH ẢNH THỰC TẾ



Full Color

1.840.000

■ KX-CF2204S-A

- Camera full-color dome 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- Tích hợp sẵn Micro
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V



Full Color

1.700.000

■ KX-CF2203L-A

- Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- Tích hợp sẵn Micro
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V



Full Color

1.980.000

■ KX-CF2213L-A

- Camera HD Analog Full Color 4 in 1
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080p
- Công nghệ: DWDR, AWB, AGC, 2DDNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- LED: tầm xa 50m
- Tích hợp Mic
- Nguồn: 12VDC +30%
- Vỏ kim loại + Nhựa, IP67



CAM THƯỜNG

CAMERA HD ANALOG FULL COLOR 5.0MP



Full Color

1.900.000

■ KX-CF5102S

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m, hỗ trợ Smart light
- Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- Nguồn DC12V±30%



Full Color

2.180.000

■ KX-CF5101S

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m, hỗ trợ Smart light.
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%



Full Color

2.500.000

■ KX-CF5203L

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m, hỗ trợ Smart light.
- Vỏ nhựa + kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%



FULL COLOR



CAMERA HD ANALOG 5.0MP - Tỷ lệ 16:9



1.540.000

■ KX-C5013C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 40m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



1.540.000

■ KX-C5012C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 25m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP50 (không chống nước, lắp trong nhà)
- . Nguồn: DC12V ±30%



1.980.000

■ KX-C5012S-A

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620) không méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- . Tích hợp mic
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



1.940.000

■ KX-C5011S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



1.980.000

■ KX-C5011S-A

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- . Tích hợp mic
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.180.000

■ KX-C5013S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



4.160.000

■ KX-C5015S-M

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- . Ống kính: 2.7mm-12mm (góc nhìn 34°-107°) manual focus
- . Tầm xa hồng ngoại: 60m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



CAMERA HD ANALOG



CAMERA HD ANALOG 8.0MP



2.200.000

■ KX-C8011C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- . Độ phân giải: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.180.000

■ KX-C8012C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- . Độ phân giải: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.300.000

■ KX-C8011L

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa + Kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.300.000

■ KX-C8012S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



2.700.000

■ KX-C8011S-A

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%
- . Tích hợp mic



3.040.000

■ KX-C8013S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- . Độ phân giải: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng thực (120dB), chống nhiễu 3D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- . Vỏ Kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



4.340.000

■ KX-D4K01C4

- . Cảm biến: **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Tích hợp sẵn micro
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6
- . Tầm xa hồng ngoại: 40m
- . Nguồn DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



3.980.000

■ KX-D4K02C4

- . Cảm biến: **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Tích hợp sẵn micro
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



15.100.000

■ KX-D4K04MC

- . Cảm biến: 1/2" **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V4W, IP67, IK10
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



15.700.000

■ KX-D4K05MC

- . Cảm biến: 1/2" **Sony Starvis 8.0MP**
- . 3D-DNR, True WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động
- . Tầm xa hồng ngoại: 100m
- . Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V 4W, IP67, IK10
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



ĐẦU GHI HÌNH HD ANALOG

4 / 8 / 16 / 32 KÊNH

ỔN ĐỊNH - BỀN BỈ - HIỆU SUẤT CAO



ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1



HOT SALES
2.180.000

■ KX-7104Ai

Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4 kênh

- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/Analog/IP(camera IP lên đến 2MP)
- Chuẩn nén Ai-Coding/H.265+/H.265
- Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Hỗ trợ chức năng SMD Plus giúp hạn chế báo động giả
- Xem lại: 4 kênh
- Audio: 1 in/1 out
- Âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0



HOT SALES
2.860.000

■ KX-7108Ai

Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 8 kênh

- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/Analog/IP(camera IP lên đến 6Mp)
- Chuẩn nén: Ai-Coding/H.265+/H.265
- Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Hỗ trợ chức năng SMD Plus giúp hạn chế báo động giả
- Xem lại: 4 kênh
- Audio: 1 in/1 out
- Âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0



2.780.000 **Ai**

■ KX-CAi7104TH1

Đầu ghi hình AI 5 in 1 SMD 4 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p (1-25/30fps), Các kênh khác 1080N/720p (1fps-15fps); 960H/D1/CIF/(1-25/30fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 5 kênh, lên đến 2Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps
- Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus
- Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB



3.780.000 **Ai**

■ KX-CAi7108TH1

Đầu ghi hình AI 5 in 1 SMD 8 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p (1-25/30fps), Các kênh khác 1080N/720p (1fps-15fps); 960H/D1/CIF/(1-25/30fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 10 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps
- Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB



5.460.000 **Ai**

■ KX-CAi7116H1

Đầu ghi hình Ai SMD Plus 8 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: 1080N/720P; 960H/D1/CIF
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 18kênh, lên đến 6MP. Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 16 kênh SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port (100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



10.800.000 **Ai**

■ KX-CAi7216H1

Đầu ghi hình Ai SMD Plus 8 kênh

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: 1080N/720P; 960H/D1/CIF
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 18 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 16 kênh SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 Mbps)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB

ĐẦU GHI HÌNH FULL 2.0MP

 3.560.000 KX-DAi8104TH3 Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh vô nhực - Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10fps); 4M-N/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 6 kênh, lên đến 6Mp - Băng thông tối đa 32 Mbps - Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc - Hỗ trợ 1 kênh Face recognition - Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ - Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu - Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100Mbps) - Hỗ trợ 1 SATA x 6TB	 5.580.000 KX-DAi8108TH3 Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh vô nhực - Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 12kênh, lên đến 6Mp - Băng thông tối đa 64 Mbps - Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh SMD Plus. Playback 1/4/9 kênh cùng lúc - Hỗ trợ 1 kênh Face recognition - Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt - Hỗ trợ tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu - Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps) - Hỗ trợ 1 SATA x 10TB	 3.700.000 KX-DAi8104H3 Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh - Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10fps); 4MN/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 6kênh, lên đến 6Mp - Băng thông tối đa 32Mbps - Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc - Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (analog) - Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ - Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps) - Hỗ trợ 1 SATA x 6TB	 5.380.000 KX-DAi8108H3 Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh - Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10fps); 4MN/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 12kênh, lên đến 6Mp - Băng thông tối đa 64 Mbps - Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh SMD Plus. Playback 1/4/9 kênh cùng lúc - Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (analog) - Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị) - Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port (100 Mbps) - Hỗ trợ 1 SATA x 10TB
---	--	--	--

 8.800.000 KX-DAi8116H3 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt - Hỗ trợ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ ghi hình: 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps); Sub stream: D1/CIF (1 fps-15 fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps - Hỗ trợ chức năng Bảo vệ chu vi (2ch) và SMD Plus (16ch) (analog), 2 kênh Face recognition (analog), phát hiện người lạ mặt - Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc - Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. - Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port - Hỗ trợ 1 SATA x 16TB	 12.200.000 KX-DAi8216H3 Đầu ghi hình 16 kênh - Hỗ trợ HDCVI AI/CVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ ghi hình: 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps - Hỗ trợ 2 Bảo vệ chu vi hoặc 16 kênh SMD Plus hoặc 2 kênh Face recognition (analog), phát hiện người lạ mặt - Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc - Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. - Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port - Hỗ trợ 2 SATA x 16TB	 18.800.000 KX-DAi8232H3 Đầu ghi hình 32 kênh - Hỗ trợ HDCVI AI/CVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ ghi hình: 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps - Hỗ trợ 2 Bảo vệ chu vi hoặc 16 kênh SMD Plus hoặc 2 kênh Face recognition (analog), phát hiện người lạ - Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc - Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. - Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port - Hỗ trợ 2 SATA x 16TB
---	--	---

ĐẦU GHI HÌNH 2K - SERIES

 5.900.000 KX-DAi2K8104H3 Đầu ghi hình 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt 4 kênh - Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ camera HDCVI 4K (1 fps-7 fps); 6MP(1 fps-10 fps); 5MP (1 fps-12 fps); 4MP/3MP(1 fps-15 fps); 4M-N/1080P/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps); AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 8 kênh, lên đến 8Mp. Băng thông tối đa 64 Mbps - Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc - Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (analog)phát hiện người lạ mặt - Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1	 8.580.000 KX-DAi2K8108H3 Đầu ghi hình AI HD Analog 8 kênh + 8 kênh IP - Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/Analog/IP - Hỗ trợ tối đa 16 kênh IP, độ phân giải lên đến 8MP, băng thông tối đa 128Mbps - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ chu vi (analog) hoặc 8 kênh SMD PLUS (analog) hoặc 2 kênh Nhận diện khuôn mặt (analog). - Hỗ trợ ghi hình: 4K (1 fps-7 fps); 6 MP (1 fps-10 fps); 5 MP (1 fps-12 fps); 4KN/4MP/3 MP (1 fps-15fps); 4MN/1080P/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps); AI Coding/H.265+/H.264 - Cổng ra: VGA/HDMI (xuất hình chuẩn 4K) - Xem lại: 1/4/9 kênh đồng thời. - Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0 ,RJ45 (1000Mbps) - Cổng Audio : 1 in 1 out	 15.960.000 KX-DAi2K8116H3 Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 16 kênh - Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ camera HDCVI 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps); Sub ster am:960H(1fps-15fps); D1/CIF(1fps-25/30fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8Mp - Băng thông tối đa 128 Mbps - Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc - Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và 16 kênh SMD Plus (analog), 2 kênh Face recognition (analog), phát hiện người lạ mặt - Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 Mbps) - Hỗ trợ 1 SATA x 16TB	 18.300.000 KX-DAi2K8216H3 Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 16 kênh - Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Hỗ trợ camera HDCVI 4K(1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps); Sub steram:960H(1fps-15fps); D1/CIF(1fps-25/30fps) - AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8Mp - Băng thông tối đa 128 Mbps - Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc - Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và 16 kênh SMD Plus (analog) - Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (analog). - Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. - Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 Mbps) - Hỗ trợ 2 SATA x 16TB
---	---	--	--

CAMERA IP

LẮP ĐẶT DỄ DÀNG - SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN

▼ Hình ảnh
chất lượng hơn

▼ Bảo mật hơn
nhiều tính năng thông minh

▼ Thi công đơn giản hơn
với PoE và Wifi (Home IP)

▼ Chi phí bảo trì
bảo dưỡng thấp



CAMERA IP 2.0MP

H265+ **HOT SALES**

2.020.000

■ **KX-A2111N2**

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@ 2M (1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

H265+ **HOT SALES**

2.020.000

■ **KX-A2112N2**

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@ 2M (1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

H265+ **HOT SALES**

2.020.000

■ **KX-A2111N3** **NEW**

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@ 2M (1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

H265+ **HOT SALES**

2.020.000

■ **KX-A2112N3** **NEW**

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@ 2M (1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí kbvision.tv

H265+ **HOT SALES**

2.180.000

■ **KX-A2011TN3**

- . Cảm biến: 1/2.9" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@ 2M (1920x1080)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
- . Vỏ kim loại IP67

H265+ **HOT SALES**

2.180.000

■ **KX-A2012TN3**

- . Cảm biến: 1/2.9" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@ 2M (1920x1080)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
- . Vỏ kim loại IP67

H265+

2.840.000

■ **KX-C2011SN3**

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fps
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, vỏ kim loại
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

CAMERA IP

CAMERA IP 2.0MP



H265+
2.840.000

■ KX-C2012SN3

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fp
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, IK10, vỏ kim loại + kính
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



H265+ Micro
2.980.000

■ KX-C2012AN3

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fp
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, vỏ kim loại + nhựa
- . Tích hợp mic
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

CAMERA CHUYÊN DỤNG CHO KHU PHỐ



H265+ WDR 120+
3.300.000

■ KX-C2003N3-B (3.6mm) ■ KX-C2003N3-B (6mm)

- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
- . WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- . Cổng Audio: 1in/1out, Cổng Alarm: 2in/2out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12VDC / PoE, Hỗ trợ cổng 12VDC Output 165mA



H265+ WDR 120+
6.180.000

■ KX-D2002MN

- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H265+
- . Độ phân giải tối đa 25/30fps@1080P
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight, WDR 120dB
- . Tầm xa hồng ngoại: 40m
- . Ống kính: 2.7~13.5mm (góc nhìn 106°~29°)
- . DC12V, POE, IP67, IK10
- . Thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C



CAMERA IP 4.0MP

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH - HÌNH ẢNH SẮC NÉT



CAMERA IP 4.0MP



Micro WDR 120+
3.180.000

■ KX-A411N3-A

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 4.0Mp**, 25-30fps@4MP (2560x1440) và 20fps@4M (2688x1520)
- . Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Tích hợp mic
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



Micro WDR 120+
3.180.000

■ KX-A411N3-A

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 4.0Mp**, 25-30fps@4M (2560x1440) và 20fps@4M (2688x1520)
- . Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Tích hợp mic



Micro WDR 120+
3.180.000

■ KX-A4011N3

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 4.0Mp**, 25-30fps@4MP (2560x1440) và 20fps@4M (2688x1520)
- . Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



Micro WDR 120+
2.980.000

■ KX-A4012N3

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 4.0Mp**, 25-30fps@4M (2560x1440) và 20fps@4M (2688x1520)
- . Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

CAMERA IP 4.0MP

**3.580.000**

■ KX-C4011SN3

- . Camera: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Công nghệ Starlight, True WDR 120dB
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, Vỏ kim loại
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

**3.580.000**

■ KX-C4012SN3

- . Camera: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Công nghệ Starlight, True WDR 120dB
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . IP67, IK10, PoE, . Vỏ kim loại + kính
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

**3.580.000**

■ KX-C4012AN3

- . Camera: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight, WDR (120dB)
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Tích hợp mic, Vỏ kim loại + nhựa
- . IP67, PoE
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV

**12.580.000**

■ KX-D4004iMN

- . Camera IP 4MP ePoE
- . Camera: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264
- . Độ phân giải 4MP(2688×1520)@25/30fps
- . Ống kính motorizer 2.7 ~13.5mm
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB).
- . IP67, PoE, IK10...
- . Hỗ trợ tính năng thông minh
- . Tầm xa hồng ngoại 50m
- . IP67, IK10
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60 độ



CAMERA IP 8.0MP

HÌNH ẢNH SIÊU NÉT - CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

CAMERA IP 8.0MP

**5.880.000**

■ KX-C8001N

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE

**5.960.000**

■ KX-C8004N

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE

**9.120.000**

■ KX-C8005MN-B

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 113°-31°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE

**9.120.000**

■ KX-C8004MN-B

- . Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 113°-31°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- . IP67, IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE



CAMERA FULL COLOR PHÁ VỠ MỌI GIỚI HẠN

CAMERA IP FULL COLOR 2.0MP



Full Color

2.480.000

■ KX-AF211N2

. Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
 . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 1080P @ 25/30 fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 15m
 . Chức năng phát hiện chuyển động
 . Nguồn 12VDC/PoE
 . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
 . Hỗ trợ tên miền KVISION.TV



Full Color

2.480.000

■ KX-AF211N2

. Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
 . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 1080P @ 25/30 fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 15m
 . Chức năng phát hiện chuyển động
 . Nguồn 12VDC/PoE
 . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
 . Hỗ trợ tên miền KVISION.TV



Full Color

2.480.000

■ KX-AF211N3 **NEW**

. Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
 . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 1080P @ 25/30 fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 15m
 . Chức năng phát hiện chuyển động
 . Nguồn 12VDC/PoE
 . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
 . Hỗ trợ tên miền KVISION.TV



Full Color

2.480.000

■ KX-AF211N3 **NEW**

. Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
 . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 1080P @ 25/30 fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 15m
 . Chức năng phát hiện chuyển động
 . Nguồn 12VDC/PoE
 . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
 . Hỗ trợ tên miền KVISION.TV



Full Color

Micro

WDR 120dB

3.940.000

■ KX-CF2001N3-A

. Camera: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
 . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
 . WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
 . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn : 91 độ
 . Tầm xa đèn led: 30m
 . Công nghệ: IVS, SMD
 . Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
 . Tích hợp sẵn Mic
 . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
 . Nguồn 12VDC / PoE
 . Hỗ trợ tên miền KVISION



Full Color

Micro

WDR 120dB

3.580.000

■ KX-CF2002N3-A

. Camera: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
 . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
 . WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
 . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn : 91 độ
 . Tầm xa đèn led: 30m
 . Công nghệ: IVS, SMD
 . Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
 . Tích hợp sẵn Mic
 . IP67, vỏ kim loại + nhựa
 . Nguồn 12VDC / PoE
 . Hỗ trợ tên miền KVISION



Full Color

WDR 120dB

4.500.000

■ KX-CF2003N3-B

. Camera: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
 . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 1080P @ 25/30 fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 40m
 . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
 . Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
 . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
 . Nguồn 12VDC/PoE, hỗ trợ cổng 12VDC output 165mA
 . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
 . Hỗ trợ tên miền KVISION

CAMERA IP FULL COLOR 4.0MP



Full Color

Micro

WDR 120dB

3.960.000

■ KX-CF4001N3-A

. Camera: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
 . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 4MP (2560x1440)@25/30fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 30m
 . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
 . Hỗ trợ IVS (Tripwire, Intrusion)
 . Tích hợp MIC
 . Nguồn 12V DC/PoE
 . IP67, vỏ kim loại
 . Hỗ trợ tên miền KVISION



Full Color

Micro

WDR 120dB

3.960.000

■ KX-CF4002N3-A

. Camera: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
 . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 4MP (2560x1440)@25/30fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 30m
 . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
 . Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
 . Tích hợp MIC
 . Nguồn 12V DC/PoE
 . IP67, vỏ kim loại + nhựa
 . Hỗ trợ tên miền KVISION



Full Color

WDR 120dB

4.540.000

■ KX-CF4003N3-B

. Camera: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
 . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 . Độ phân giải: 4MP (2560x1440)@25/30fps
 . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
 . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
 . Tầm xa đèn LED lên đến 40m
 . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
 . Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
 . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
 . Nguồn 12VDC/PoE, hỗ trợ cổng 12VDC output 165mA
 . IP67, vỏ kim loại + nhựa
 . Hỗ trợ tên miền KVISION



CAMERA IP Ai FULL COLOR - BÁO ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

    	    	    	    
10.360.000	9.000.000	11.300.000	9.940.000
KX-CAiF2003N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 2.0MP - Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 25/30fps@1080P - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 84 độ. - Tầm xa đèn led: 40m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	KX-CAiF2004N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 2.0MP - Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 25/30fps@1080P - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 84 độ. - Tầm xa đèn led: 30m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	KX-CAiF4003N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 4.0MP - Cảm biến: 1/2.7" 4.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 25/30fps@2688 x 1520 - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ. - Tầm xa đèn led: 40m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	KX-CAiF4004N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 4.0MP - Cảm biến: 1/2.7" 4.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 25/30fps@1080P - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ. - Tầm xa đèn led: 30m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

    	    	    	    
11.780.000	11.600.000	12.580.000	12.300.000
KX-CAiF5003N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 5.0MP - Cảm biến: 1/2.7" 5.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 20fps@2592x1944 / 25/30fps@2688x1520 - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 77 độ. - Tầm xa đèn led: 40m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	KX-CAiF5004N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 5.0MP - Cảm biến: 1/2.7" 5.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 20fps@2592x1944 / 25/30fps@2688x1520 - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 81 độ. - Tầm xa đèn led: 30m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	KX-CAiF8003N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 8.0MP - Cảm biến: 1/2.8" 8.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 20fps@3840x2160 (mặc định) / 25/30fps@3840x2160 (AI tắt) - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 89 độ. - Tầm xa đèn led: 30m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic, loa, vỏ kim loại+nhựa, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out	KX-CAiF8004N-TiF-A - Camera IP Ai Full Color - Báo động chủ động 8.0MP - Cảm biến: 1/2.7" 8.0MP Sony Stavis - Độ phân giải: 20fps@3840x2160 (mặc định) / 25/30fps@3840x2160 (AI tắt) - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DDNR, AWB, AGC, BLC - Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 89 độ. - Tầm xa đèn led: 30m - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB - Công nghệ AI thông minh: SMD, Face Detect, Phát hiện khẩu trang (mask detect), bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB) - Tích hợp Mic và loa, Vỏ kim loại, IP67 - Cổng Alarm 1in/1out, audio 1in/1out

GIẢI PHÁP CAMERA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



CAMERA IP Ai

 WDR 120 Ai 4.880.000 ■ KX-CAi2204N-B - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ - Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng SMD, IVS - Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out - Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10 - Nguồn 12V DC/PoE	 WDR 120 Ai 4.820.000 ■ KX-CAi2203N-B - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ - Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out - Chuẩn chống bụi và nước IP67 - Nguồn 12V DC/PoE - Hỗ trợ IVS, SMD	 WDR 120 Ai 9.180.000 ■ KX-CAi2205MN - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 108°-28° - Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10 - Nguồn 12V DC/PoE - Hỗ trợ IVS, SMD	 WDR 120 Ai 6.300.000 ■ KX-DAi2204N - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°) - Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng Face Detection - People Counting, IVS - Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10 - Nguồn 12V DC/PoE
 ePoE Ai 6.540.000 ■ KX-DAi2204N-EB - Cảm biến: 1/2.8 Sony Starvis 2.0MP 3D- DNR, WDR(120dB) - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Ống kính 2.8mm (góc nhìn 106°) - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out) - Báo động (alarm in / alarm out) - Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng Face Detection - Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion - Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng - Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động) - Nguồn 12VDC ePoE - Chuẩn bảo vệ IP67, IK10	 ePoE Ai 7.300.000 ■ KX-DAi2203N-EB - Cảm biến: 1/2.8 Sony Starvis 2.0MP 3D- DNR, WDR(120dB) - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 106°) - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out) - Báo động (alarm in / alarm out) - Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng Face Detection - Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion - Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng - Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động) - Nguồn 12VDC ePoE - Chuẩn bảo vệ IP67, IK10	 WDR 120 Ai 7.080.000 ■ KX-DAi2203N - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out) - Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng Face Detection, People Counting, IVS - Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10 - Nguồn 12V DC/PoE	 Full Color Ai 8.960.000 ■ KX-DAiF2203N-B - Cảm biến: 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP - Chuẩn nén: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ - Tầm xa đèn LED lên đến 50m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng Face Detection, People Counting, IVS - Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out - Chuẩn chống bụi và nước IP67 - Nguồn 12V DC/PoE
 ePoE Ai 10.200.000 ■ KX-DAi2205MN-EB - Cảm biến: 1/2.8 Sony Starvis 2.0MP 3D- DNR, WDR(120dB) - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Ống kính đa tiêu cự 2.7mm-13.5mm - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out) - Báo động (alarm in / alarm out) - Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng Face Detection - Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion - Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động) - Nguồn 12VDC ePoE - Chuẩn bảo vệ IP67, IK10	 WDR 120 Ai 6.100.000 ■ KX-CAi4204N-B - Cảm biến: 1/3" Sony Starvis 4.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ - Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng SMD, IVS - Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out - Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10 - Nguồn 12V DC/PoE	 WDR 120 Ai 6.360.000 ■ KX-CAi4203N-B - Cảm biến: 1/3" Sony Starvis 4.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ - Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng SMD, IVS - Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out - Chuẩn chống bụi và nước IP67 - Nguồn 12V DC/PoE <i>*Giá chưa bao gồm chân đế</i>	 WDR 120 Ai 9.980.000 ■ KX-CAi4205MN - Cảm biến: 1/3" Sony Starvis 4.0MP - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR - Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB) - Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 104°-27° - Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Hỗ trợ chức năng SMD, IVS - Chuẩn chống bụi và nước IP67 - Nguồn 12V DC/PoE

CAMERA Ai

 ePoE Ai 13.580.000	 ePoE Ai 12.580.000
■ KX-DAi5005MN-EB . Camera IP 5MP ePoE . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 5.0MP . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+ . Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps) . Chuyên chống ngược sáng WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC . Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized . Tầm xa hồng ngoại: 50m . Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB . Hỗ trợ cổng Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out . Nguồn 12VDC ePoE . Chuẩn bảo vệ IP67, IK10 . Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD	■ KX-DAi5004MN-EB . Camera IP 5MP ePoE . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 5.0MP . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+ . Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps) . Chuyên chống ngược sáng WDR (120dB)/3DDNR / AWB / AGC / BLC . Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized . Tầm xa hồng ngoại: 40m . Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB . Hỗ trợ cổng Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out . Nguồn 12VDC ePoE . Chuẩn bảo vệ IP67, IK10 . Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



**Ứng dụng công nghệ Ai
phân tích hình ảnh thông minh**

CAMERA SPEEDDOME

2.0MP - 4.0MP - 8.0MP

XÓA BỎ MỌI GIỚI HẠN



CAMERA SPEEDDOME HD ANALOG 2.0MP

 WDR 120 Starlight 18.300.000	 WDR 120 Starlight 20.100.000
---	---

■ KX-C2007ePC2

- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . Zoom quang 25x, zoom số 16x
- . 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- . Hỗ trợ cân chức năng Day/Night(ICR)
- . Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)
- . Chuẩn chống nước và bụi IP66
- . Tầm xa hồng ngoại: 100m
- . Nguồn: DC12V/3A ±10%

■ KX-D2007PC2

- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . Zoom quang 25x, zoom số 16x
- . Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- . Hỗ trợ cân chức năng Day/Night(ICR)
- . Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)
- . Chuẩn chống nước và bụi IP66
- . Tầm xa hồng ngoại: 150m
- . Nguồn: DC24V/3A ±25%

CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP

 Starlight Wifi 7.180.000	 Starlight PoE 9.180.000
---	--

■ KX-C2006CPN-W

- . Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony Starvis**
- . Độ phân giải 25/30fps@(1920x1080)
- . Ống kính cố định: 4mm f1.6, góc nhìn 87 độ
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight
- . Quay quét: Ngang 0-355°, dọc -15° -90°, tốc độ 81°/s
- . Hỗ trợ kết nối LAN và Wifi B/G/N
- . Hỗ trợ công nghệ AI: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD giúp lọc báo động giả.
- . Tích hợp mic và loa để đàm thoại 2 chiều.
- . Tích hợp đèn và còi báo động tại chỗ.
- . Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m.
- . Nguồn DC12V/2A ± 10%
- . Chất liệu vỏ nhựa, IP66.

■ KX-C2006CPN-M

- . Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony Starvis**
- . Độ phân giải 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- . Ống kính motorized zoom quang 5x, zoom số 16x
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight
- . Quay quét: Ngang 0-355°, dọc -15° -90°, tốc độ 81°/s
- . Hỗ trợ kết nối LAN
- . Hỗ trợ công nghệ AI: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD giúp lọc báo động giả.
- . Tích hợp mic và loa để đàm thoại 2 chiều
- . Tích hợp đèn và còi báo động tại chỗ.
- . Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn DC12V/2A ± 10%, PoE.
- . Chất liệu vỏ nhựa, IP66.

CAMERA SPEEDDOME

CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP



8.960.000

■ KX-C2007sPN2

- . Camera PTZ mini, zoom quang 4x, zoom số 16x
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . 3DNR, true WDR(120db), ICR
- . Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- . Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128 GB, PoE, IP66, IK10
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



11.180.000

■ KX-C2007IRPN2

- . Camera PTZ mini, zoom quang 4x, zoom số 16x
- . Chuẩn nén: H.265+
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . WDR (120db), 3DNR, ICR
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Hỗ trợ điều khiển 3D thông minh
- . Hỗ trợ micro SD lên đến 128GB
- . Tích hợp sẵn Micro, hỗ trợ PoE



15.900.000

■ KX-D2007PN

- . Camera PTZ mini, zoom quang 12x, zoom số 16x
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . 3DNR, True WDR (120dB)
- . Hỗ trợ chức năng thông minh
- . Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB
- . Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
- . Hỗ trợ PoE, nguồn 24V DC, IK10, IP66



19.960.000

■ KX-C2007ePN2

- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . Zoom quang 16x, zoom số 16x
- . Độ phân giải tối đa: 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- . AWB, DWDR, tự động lấy nét, ICR, Starlight
- . Hỗ trợ chức năng IVS
- . Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- . 2 bảo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động, 1 báo động ra
- . Chuẩn chống nước và bụi IP 66
- . Tầm xa hồng ngoại: 100m
- . Tích hợp Mic



23.640.000

■ KX-D2008PN

- . 2.0 MP, zoom quang 25x, zoom số 16x
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . 3DNR, true WDR (120dB)
- . Hỗ trợ chức năng tuần tra thông minh Autotracking, Starlight
- . H.265+ /H.265/ H.264+ / H.264
- . Âm thanh 2 chiều
- . Thẻ nhớ tối đa 128gb
- . Tầm xa hồng ngoại: 150m
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C
- . DC24V/3A, PoE+, IP66



23.400.000

■ KX-CAi2008ePN2

- . Cảm biến: 1/2.8" **CMOS 2.0MP**, tối đa: 50/60fps@ 2.0MP(1920x1080)
- . Zoom quang 25x, zoom số 16x
- . H.265+/H.265/H.264+/ H.264
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm, chống ngược sáng thực 120dB
- . Chức năng Phát hiện khuôn mặt với AI
- . Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB
- . Tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
- . Tầm xa hồng ngoại: 100m, IP66



25.580.000

■ KX-DAi2008PN

- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**, tối đa: 50/60fps@2.0MP
- . Zoom quang 25X, zoom số 16x
- . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/ H.264
- . ICR, Starlight, 3D-DNR, True-WDR 120dB
- . Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe)
- . Phát hiện khuôn mặt với AI
- . Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- . Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
- . Tầm xa hồng ngoại: 150m



41.580.000

■ KX-DAi2328PN

- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**, tối đa: 50/60fps@ 2.0MP(1920x1080)
- . Zoom quang 32x, zoom số 16x
- . H.265+/H.265/H.264+/ H.264
- . Chức năng Day/Night(ICR), 3D-DNR
- . Chống ngược sáng thực 120dB
- . Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện khuôn mặt với AI
- . Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB
- . Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
- . Tầm xa hồng ngoại: 150m

CAMERA SPEEDDOME CHUYÊN DỤNG



45.980.000

■ KX-DAi4328PN3

- . Cảm biến: 1/2.8" **CMOS 4.0MP**, tối đa: 25/30fps@4.0MP
- . Zoom quang 32x, zoom số 16x
- . Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/ H.264
- . Cân bằng ánh sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm.
- . Hỗ trợ chống nhiễu 3D-DNR
- . Chống ngược sáng thực 120dB
- . Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking, thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe)
- . Phát hiện khuôn mặt với AI
- . Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB
- . Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
- . Tầm xa hồng ngoại: 150m



90.000.000

■ KX-E2408IRSN

- . 2.0 MP, zoom quang 45x, zoom số 16x
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . 3DNR
- . Hỗ trợ chức năng tuần tra thông minh Autotracking, Starlight
- . Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128gb
- . Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- . Tầm xa hồng ngoại Lazer 550m
- . Chuẩn chống nước và bụi IP67
- . Trang bị cần gạt nước tự động
- . Nguồn AC24V/3A, Hi-PoE



85.700.000

■ KX-E2458IRSN NEW

- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . Zoom quang 45x, zoom số 16x
- . Hỗ trợ chức năng Day/Night (ICR) cảm biến ngày/đêm
- . Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh Auto Tracking, IVS, Starlight
- . Hỗ trợ chức năng SMD Plus, phân biệt người, xe.
- . Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360°
- . Hỗ trợ Alarm 7in/2out, Audio 1in/1out
- . Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- . Chuẩn chống nước và bụi IP67
- . Tầm xa hồng ngoại Lazer 550m
- . Nguồn DC36V/2.23A, Hi-PoE



110.580.000

■ KX-EAi8409PN2

- . Cảm biến: 1/1.8" **Sony Starvis CMOS 8.0MP**
- . Zoom quang 40x, zoom số 16x
- . H.265/H.265+/H.264/H.264+ & MJPEG
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, ICR, Starlight, True-WDR (140dB), SMD PLUS (nhận biết người và xe)
- . Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), phát hiện khuôn mặt với AI
- . Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- . Chuẩn chống nước và bụi IP67, IK10
- . Tầm xa hồng ngoại: 500m

CAMERA SPEEDDOME CHUYÊN DỤNG

**358.000.000**

■ KX-F16440MSPN

Camera PTZ đa ống kính toàn cảnh Panoramic 360° 16MP + 4MP

*Camera toàn cảnh:

- . 8x1/1.8" **2MP Sony Starvis** CMOS Panoramic 360°
- . Độ phân giải 8192x1800@30fps
- . Ống kính Panoramic: cố định 8x5mm, 360° toàn cảnh

*Camera PTZ:

- . 1/1.8" **4MP Sony Starvis** CMOS
- . Độ phân giải 2560x1440@30fps
- . Ống kính PTZ: zoom quang 40x
- . Hỗ trợ 7 bóng LED hồng ngoại, tầm xa 400m.
- . Chuẩn nén H.265+, 3 luồng hình ảnh
- . Hỗ trợ Starlight, IRC, AGC, 3DDNR, AWB, DWDR (PTZ), True-WDR (panoramic).
- . Chức năng IVS: Tripwire, Intrusion, Smart tracking.
- . Chức năng PTZ: Preset, Tour, Pan, Scan, Pattern, Idle Motion...
- . Hỗ trợ lưu trữ: NAS, FTP, khe cắm thẻ nhớ 512GB
- . Nguồn: 36VDC, công suất tiêu thụ <84.4W, IP66.

CAMERA FISHEYE 360°

**9.800.000**

■ KX-EO505FN2

Camera IP Fisheye 360°

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**, 25/30fps@5M(2592x1944)
- . Chuẩn nén Smart H.265+/H.264+
- . Ống kính mắt cá góc rộng quan sát toàn cảnh 180 độ, hỗ trợ dewarp.
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng thực (120dB), 3D-DNR
- . Phát hiện thông minh, hỗ trợ tính năng bản đồ nhiệt, đếm người trong khu vực...
- . Tầm xa hồng ngoại 10m
- . Tích hợp sẵn Mic
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Nguồn DC12V +30%, PoE.



ĐẦU GHI HÌNH IP

CHẤT LƯỢNG TỐT - HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH



ĐẦU GHI HÌNH IP WIFI H.264

**6.780.000**

■ KX-C8104WN2

. Đầu ghi hình NVR 4 kênh Wifi

- . Dễ dàng kết nối với camera Wifi
- . Hỗ trợ kết nối WPS, chuẩn Onvif 2.4
- . Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 MP, băng thông tối đa 80Mbps
- . Chuẩn nén: H.264/H.264+/MJPEG
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2USB 2.0

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+



HOT SALES

2.500.000

■ KX-A8124N2

. Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- . Cổng vào: 4 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps
- . Khả năng giải mã: 1ch 8MP(30fps)/1ch 5MP(30fps)/ 2ch 4MP(30fps)/2ch 3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps)
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB
- . Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, 1 audio in/1 audio out (đàm thoại)
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV



HOT SALES

2.780.000

■ KX-A8128N2

. Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- . Cổng vào: 8 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps
- . Khả năng giải mã: 1ch 8MP(30fps)/1ch 5MP(30fps)/2ch 4MP(30fps)/2ch 3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps)/8ch 720p(30fps)
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB
- . Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, 1 audio in/1 audio out (đàm thoại)
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV

RECORDER

ĐẦU GHI HÌNH IP 4K H.265+



3.520.000

■ KX-A4K8114N2 NEW

Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- H.265+/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 4 kênh
- 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0, RJ45 100Mbps
- Âm thanh hai chiều, Onvif
- Hỗ trợ các chức năng thông minh từ camera (AI by Camera) : IVS và SMD Plus.



3.990.000

■ KX-A4K8118N2 NEW

Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- H.265+/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
- 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0, RJ45 100Mbps
- Âm thanh hai chiều, Onvif
- Hỗ trợ các chức năng thông minh từ camera (AI by Camera) : IVS và SMD Plus.



4.780.000

■ KX-A4K8116N2 NEW

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- H.265+/H.264+
- Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
- 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0, RJ45 100Mbps
- Âm thanh hai chiều, Onvif
- Hỗ trợ các chức năng thông minh từ camera (AI by Camera) : IVS và SMD Plus.



4.580.000

■ KX-C4K8104SN2

Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- Hỗ trợ hiển thị chức năng thông minh từ camera



5.240.000

■ KX-C4K8108SN2

Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 8 kênh đồng thời
- Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- Hỗ trợ hiển thị chức năng thông minh từ camera



5.780.000

■ KX-CAi4K8104N2

Đầu ghi hình IP Ai 4 kênh chuẩn 4K

- Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- Khả năng giải mã: 1ch 8MP@30fps, 4ch 1080P@30fps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Độ phân giải max 4K
- BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 4 kênh cùng lúc
- AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- Nguồn 12VDC, thiết kế kim loại



6.420.000

■ KX-CAi4K8108N2

Đầu ghi hình IP Ai 8 kênh chuẩn 4K

- Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- Khả năng giải mã: 1ch 8MP@30fps, 4ch 1080P@30fps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Độ phân giải max 4K
- BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 8 kênh cùng lúc
- AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- Nguồn 12VDC, thiết kế kim loại



6.060.000

■ KX-C4K8116SN2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps



9.780.000

■ KX-CAi4K8116N2

Cổng vào 16 kênh IP tối đa 12MP

- Băng thông 200Mbps
- Khả năng giải mã: 1chx8MP / 4chx1080P
- H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- DC12V, 8TB x 1 SATA
- Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai IVS
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 1 camera IP thông thường / 2 camera AI (dòng DAi)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000 khuôn mặt, tốc độ 8 khuôn mặt/giây



8.240.000

■ KX-C4K8216SN2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông tối đa 128Mbps.
- Chuẩn nén: SmartH.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI xuất hình chuẩn 4K
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ cổng Alarm 4 in 2 out, kết nối thiết bị báo động ngoại vi và đèn còi báo động
- Hỗ trợ 2 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng RJ45: 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ reset cứng trên đầu ghi



17.700.000

■ KX-CAi4K8216SN2P16

Đầu ghi hình IP PoE 16 kênh

- Hỗ trợ camera IP đầu vào đến 12MP
- Băng thông tối đa 144Mbps
- Khả năng giải mã: 1chx12MP / 1chx8MP / 6chx1080P
- H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB
- Hỗ trợ 1 kênh bảo vệ vành đai IVS hoặc 4 kênh SMD Plus
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 1 camera IP thông thường / 5 camera AI (dòng DAi)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000 khuôn mặt, tốc độ nhận diện 4 khuôn mặt/giây



55.000.000

■ KX-DAi4K8216SN3P16

Cổng vào 16 kênh IP POE

- Băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- Hỗ trợ camera IP tối đa đến 24MP
- Khả năng giải mã : 4-ch@8MP (30fps), 16-ch@1080P (30fps)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Hỗ trợ lên đến 12 kênh thực hiện chức năng bảo vệ chu vi
- Nhận diện khuôn mặt: 4 kênh (camera thường) /16 kênh camera DAi
- Tích hợp 16 cổng PoE

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+

 22.300.000 ■ KX-D4K8416N3 Đầu ghi hình NVR 16 kênh - Độ phân giải lên đến 12 MP - Băng thông tối đa 320Mbps - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Cổng ra: 2 VGA / 2 HDMI - Xem lại: 16 kênh đồng thời - Lưu trữ: 4 SATA x 10TB, hỗ trợ 1 cổng eSATA mở rộng lưu trữ, 3 cổng USB, 2 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - Bảo động: 16 in 6 out, âm thanh 1 in 2 out. - Hỗ trợ 1 kênh Fisheye Dewarp - Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera: SMD PLUS, bảo vệ chu vi, phát hiện và nhận diện khuôn mặt, video metadata, ANPR, Stereo analysis, đếm người...	 31.780.000 ■ KX-D4K8816NR3 Đầu ghi hình NVR 16 kênh - Độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 320Mbps - H.265+/H.265/H.264+/H.264+/H.264/MJPEG - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI (3840x2160), Xem lại: 16 kênh - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 - Hỗ trợ các tính năng camera fisheye - Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, Onvif, 2RJ45 1000Mbps - Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera: SMD Plus, Phát hiện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, đếm người, heatmap	 10.380.000 ■ KX-C4K8232SN2 Đầu ghi hình NVR 32 kênh - Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông tối đa 160Mbps - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Cổng ra: VGA / HDMI - Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời - Hỗ trợ chuẩn ONVIF (T/S/G) - Hỗ trợ: 2 SATA x 10 TB - Hỗ trợ 4 alarm in/2 alarm out, 1 Audio in, 1 audio out, 1 cổng mạng RJ451000Mbps - Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera: SMD Plus, Phát hiện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, đếm người, heatmap	 23.560.000 ■ KX-D4K8432N3 Đầu ghi hình NVR 32 kênh - Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 320Mbps - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Cổng ra: 2xVGA / 2xHDMI - Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời - Hỗ trợ chuẩn ONVIF (T/S/G) - Hỗ trợ: 4 SATA x 10 TB, 1 cổng eSATA mở rộng ổ cứng - Hỗ trợ 16 alarm in/ 6 alarm out, 1 Audio in, 2 audio out, 2 cổng mạng RJ45 1000Mbps - Hỗ trợ các tính năng thông minh từ camera: SMD Plus, Nhận diện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, Nhận diện biển số, Metadata
--	--	---	---

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+

 27.600.000 ■ KX-CAi4K8432SN3 Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt - Cổng vào 32 kênh IP. Băng thông 256Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai) - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Khả năng giải mã: 10 x 1080p (25/30fps) - Hỗ trợ: 2 kênh bảo vệ chu vi hoặc 1 kênh nhận diện khuôn mặt, hoặc 4 kênh SMD Plus (AI by NVR) - Lưu trữ 4 SATA x 10TB	 63.400.000 ■ KX-DAi4K8432SN3P16 Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt - Cổng vào 32 kênh IP, 16 cổng POE - Băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai) - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Hỗ trợ lên đến 12 kênh thực hiện chức năng bảo vệ chu vi - Nhận diện khuôn mặt: 4 kênh (camera thường) /16 kênh camera DAL - Bảo vệ chu vi: Bảo vệ khu vực quan sát, Bảo vệ khu vực giới hạn, Bảo vệ khu vực nguy hiểm. - Hỗ trợ ổ cứng 4 SATA x 10TB, hỗ trợ 1 cổng eSATA mở rộng lưu trữ	 39.800.000 ■ KX-D4K8832NR3 Đầu ghi hình NVR 32 kênh - Độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 320Mbps - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264 - Xem lại: 16 kênh - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình camera fisheye - Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, Onvif 2.4, 2 x RJ45 1000, 1 X RS485	 77.000.000 ■ KX-DAi4K8832NR3 Đầu ghi hình IP AI 32 kênh băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai) - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - AC100-240V, 4 SATA x 10TB - Hỗ trợ 16 kênh bảo vệ vành đai - Nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 4 kênh camera thường / 16 kênh camera DAL - Hỗ trợ lên đến 20 cơ sở dữ liệu, 100.000 khuôn mặt - Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào (ANPR)
---	---	--	---

 53.400.000 ■ KX-D4K8864NR3 Đầu ghi hình NVR 64 kênh - Độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 320Mbps - Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264 - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI - Xem lại: 16 kênh - Xem trực tiếp 64 khung - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 - Hỗ trợ chia hình camera fisheye - Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0), Onvif 2.4	 39.800.000 ■ KX-E4K8832N4 - Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 384Mbps - Chuẩn nén: H.265+/H.265 - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI - Xem lại: 128Mbps (ở chế độ RAID 5)/ 64Mbps ở chế độ thường - Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, Onvif 2.4 - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình camera fisheye - Bảo động 16 in/ 6 out.2 RJ45 10/100/1000, âm thanh hai chiều	 77.000.000 ■ KX-E4K88128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh - Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 384Mbps - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI - Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 Màn hình 2: 1/4/8/9/16 - Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, 4USB, 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) - Hỗ trợ 16 alarm in/ 8 alarm out. - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 - Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc
---	--	---

 137.000.000 ■ KX-E4K816128N2 Đầu ghi hình NVR 128 kênh - Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 384Mbps - Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI - Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36, Màn hình 2: 1/4/8/9/16 - Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5 - Hỗ trợ: chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều - Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 128TB, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 - Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc	 292.000.000 ■ KX-F256-24 - Thiết bị lưu trữ dùng cho camera - Hỗ trợ độ phân giải lên đến 24MP - Băng thông tối đa 768Mbps - Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264 - Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, âm thanh hai chiều. - Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60
---	---

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

CHỤP BIỂN SỐ XE TỰ ĐỘNG



CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG



[Liên hệ](#)

■ KX-E4008ITN

- Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao thông và chụp biển số
- Cảm biến: 1/1.8" CMOS chất lượng cao
- Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12 màu sắc khác nhau
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm
- Hỗ trợ thẻ nhớ TF lên đến 256GB
- Nguồn DC12V, DC36V, PoE, IP67



[Liên hệ](#)

■ KX-F3008ITN2

- Camera IP 3.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông, hỗ trợ 1 làn đường
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, dò tìm lên đến 11 kích thước và màu sắc khác nhau của cửa phương tiện
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm



[Liên hệ](#)

■ KX-F9008ITN2

- Camera IP 9.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông, hỗ trợ 3 làn đường cùng lúc
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ nhiều tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, Chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, lên đến 11 kích thước, màu sắc khác nhau của phương tiện
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm

PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG



[Liên hệ](#)

■ KX-F2501R3

- Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn đường
- Tần số phát sóng 24.125GHz
- Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
- Nhiệt độ hoạt động -30oC~+70oC
- Nguồn cấp DC 12V/AC 24V



[Liên hệ](#)

■ KX-F1880B

- Chân đế cho camera giao thông



[Liên hệ](#)

■ KX-F8020LC

- Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông 20 cổng
- Kết hợp với đèn tín hiệu giao thông, hỗ trợ lên đến 20 kênh tín hiệu riêng biệt 220VAC
- Hỗ trợ quản lý qua giao thức mạng, cổng mạng RJ45 10/100Mbps
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C~+65°C
- Nguồn cấp: 12VDC
- Hỗ trợ nút reset



[Liên hệ](#)

■ KX-F8308TN

- Thiết bị lưu trữ cho camera giao thông
- Hỗ trợ 8 camera giao thông
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- 1HDD 2TB để chạy hệ điều hành và lưu trữ (25% ghi hình ảnh, 75% ghi video)
- Hiển thị 1 VGA và 1 HDMI
- Hỗ trợ 8 cổng RJ45



[Liên hệ](#)

■ KX-F16FL

- Đèn Led ánh sáng trắng
- Hỗ trợ chụp ảnh cho camera vào ban đêm giúp cải thiện màu sắc. Nhìn rõ màu sắc xe, khoảng cách tốt nhất từ 18-25m
- Hỗ trợ điều khiển qua cổng RS485
- Hỗ trợ đồng bộ chụp ảnh với camera



[Liên hệ](#)

■ KX-FL300A

- Đèn Flash ánh sáng trắng
- Điều khiển công suất chính xác và ổn định, công nghệ ổn định điện tiên tiến
- Hỗ trợ 1 làn xe
- Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, hỗ trợ chụp nhanh 2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh trợ lực để chụp nhanh rõ ràng, mẫu xe, mặt lái xe
- Dễ cài đặt

CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT



CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT



[Liên hệ](#)

■ KX-F1307TN2

- Camera thermal chuyên dụng hỗ trợ ePoE
- 640 × 512 uncooled VOx công nghệ cảm biến nhiệt
- Ống kính Athermalized, focus-free, zoom số 24x
- Chuẩn nén hình ảnh H.265
- Hỗ trợ đo nhiệt độ: -20 °C ~ 550 °C
- Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động, bảng màu nhiệt độ
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa 256GB
- Tính năng thông minh: Phát hiện lửa và báo động, hiển thị nhiệt nóng và lạnh, hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD lọc người và xe
- Nguồn cấp: 12VDC ±20%, PoE, ePoE, IP67



[Liên hệ](#)

■ KX-F1459TN2

- 640x512 VOX công nghệ cảm biến nhiệt 1/1.9" 2Megapixel Sony CMOS
- Công nghệ starlight, true WDR(120db)
- Ống kính Athermalized, focus-free
- Hỗ trợ đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ <40mK, 18 chế độ màu trong đo nhiệt
- Hỗ trợ các tính năng thông minh IVS
- Ống kính 3.95~177.7mm, zoom quang 45X
- Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động
- Tri-Mode: IP / HDCVI / Analog
- Thẻ nhớ đến 256GB, chuẩn nén H265
- IP67, PoE +, -40 °C ~ 70 °C

VIDEO WALL



[Liên hệ](#)

■ KX-F70M

- Trung tâm quản lý sử dụng cho các dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or 320ch@ 1080P or 720ch@720P or 1500ch@D1 signal decoding (full configured)
- Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36 trên tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ tối đa 10 card video (input + output)
- Hỗ trợ 6 cổng RJ45 200~240V AC



[Liên hệ](#)

■ KX-FV04E

- Card màn hình HDMI in 4 cổng sử dụng cho VideoWall F70M
- Hỗ trợ độ phân giải vào: 1080p/720p/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA
- H.264/MPEG4



[Liên hệ](#)

■ KX-FV06D

- Card Video output cho giải pháp Video wall (lắp vào trung tâm F70M)
- Hỗ trợ 6 cổng HDMI
- Chuẩn nén H.265
- Hỗ trợ độ phân giải 32CH@1080P, support resolution: 4000*3000@15fps, 3840*2160@30fps, 1920*1080@60fps, 1280*1024@60fps
- Hỗ trợ giải mã 8CH@12MP(15fps)/8CH@4K/32CH@1080P/72CH@720P/150CH@D1



[Liên hệ](#)

■ KX-FM4K02

- Bộ video wall sử dụng cho mục đích đơn giản hỗ trợ 4 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 4K4CH@4K/16CH@1080P/36CH@720P/64CH@D1/64CH@960H
- Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36
- Hỗ trợ 4 cổng HDMI out
- DC12V, 4A



[Liên hệ](#)

■ KX-FM32

- Màn hình Full HD 32 inch tỉ lệ 16:9
- Tấm nền: LED
- Độ phân giải: 1920x1080 (FHD)
- Kết nối: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB
- Tích hợp Loa (4Wx2)
- Tốc độ phản hồi 8ms
- Độ sáng: 240 cd/m2
- Độ tương phản: 1400:1
- Góc nhìn 1780, tần số quét: 60Hz
- Độ dày viền : 13.9mm
- Nguồn: AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz

SERVER LƯU TRỮ



[Liên hệ](#)

■ KX-F320R16ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứng x 10TB
- Hỗ trợ tối đa 320 camera
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn Onvif
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



[Liên hệ](#)

■ KX-F320R24ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



[Liên hệ](#)

■ KX-F320R36ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



[Liên hệ](#)

■ KX-F512R48ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH / THIẾT BỊ CHẤM CÔNG / SWITCH

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH



13.380.000

■ KX-VDP03GN

- . Hiện thị màn hình 3.5inch, camera 1.3MP
- . Quản lý tập trung giám sát, các cuộc đàm thoại, hỗ trợ mở cửa bằng pass word hoặc thẻ từ, mở cửa từ xa qua phần mềm điện thoại
- . Ghi âm và lưu trữ hình ảnh
- . Mở rộng chức năng báo động.
- . Chuyên dùng cho căn hộ chung cư.
- . Hỗ trợ đèn led nhìn ban đêm
- . Hỗ trợ khóa điện, chất liệu nhôm tản nhiệt

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG

KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



12.400.000

■ KX-FR04AC

- . Màn hình cảm ứng LCD 4.3inch
- . Tích hợp camera 2.0MP, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và hồng ngoại.
- . Chấm công, kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt, thẻ từ và mật khẩu.
- . Hỗ trợ 1500 người dùng, 1500 hình ảnh khuôn mặt, 1500 thẻ, 1500 password, 150.000 lượt ghi.
- . Có thể hoạt động độc lập và offline.
- . Khoảng cách nhận diện từ 0.3m - 1.5m
- . Tốc độ nhận diện 0.3s/ người, tỉ lệ chính xác 99.5%.
- . Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt thật hoặc ảnh.
- . Nguồn DC12v, 1.5A
- . Lắp trong nhà (trên tường hoặc để bàn), thiết kế nhỏ gọn, hiện đại



70.000.000

■ KX-FR01AC

- . Màn hình 7 inch (1024×600)
- . Hỗ trợ Camera 2.0MP, WDR (120dB), tự động cân bằng ánh sáng.
- . Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, Password, hoặc theo lịch trình
- . Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt (khoảng cách từ 0.3m-2.0m), tốc độ nhận diện: 0.35s/khuôn mặt.
- . Khả năng lưu: 50.000 users, 50.000 khuôn mặt, 50.000 password, 50 tài khoản admin, 100.000 lần ghi.
- . Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại tự động
- . Nguồn 12vDC 2A

MÀN HÌNH TEST CAMERA



4.300.000

■ KX-T01

- . Kích thước 4.3" TFT, độ phân giải 480 × 272
- . Hỗ trợ HDCVI(4K) / AHD(4MP) / TVI(5MP) / CVBS
- . Nguồn DC 12 V / 1A cho 1 camera
- . Hỗ trợ menu OSD, PTZ
- . Hỗ trợ audio, RS-485
- . Sạc pin qua cổng USB
- . Nhỏ gọn và di động, có dây đeo cổ tay có thể tháo rời
- . Pin lithium 2 x 18650, tối đa 14.8Wh, hoạt động khoảng 8 giờ

SWITCH MẠNG ETHERNET



600.000

■ KX-CSW04

- . Switch Gigabit 5 port
- . 5 cổng Gigabit Ethernet (5*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 7.44Mpps
- . Công suất chuyển mạch 10G
- . Bộ nhớ gói tin 1Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn 5V/0.6A DC



1.230.000

■ KX-CSW08

- . Switch Gigabit 8 port
- . 8 cổng Gigabit Ethernet (8*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 11.9 Mpps
- . Công suất chuyển mạch 16G
- . Bộ nhớ gói tin 1.5Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn 9V/1A DC



2.356.000

■ KX-CSW16

- . Switch Gigabit 16 port Layer 2
- . 16 cổng Gigabit Ethernet (16*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 23.8 Mpps
- . Công suất chuyển mạch 32G
- . Bộ nhớ gói tin 2Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn AC100V-AC240V



3.180.000

■ KX-CSW24

- . Switch Gigabit 24 port Layer 2
- . 24 cổng Gigabit Ethernet (24*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 35.7 Mpps
- . Công suất chuyển mạch 48G
- . Bộ nhớ gói tin 2Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn AC100V-AC240V

SWITCH PoE



1.390.000

■ KX-ASW04-P2

- . Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink)
- . 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- . Tổng công suất cho 4 cổng POE là 36W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3af
- . Nguồn: AC100~AC240V



1.840.000

■ KX-ASW08-P

- . Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink)
- . 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- . Tổng công suất cho 8 cổng POE là 65W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3af
- . Nguồn: AC100~AC240V



3.080.000

■ KX-ASW08-P2

- . Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink)
- . 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6(10 Mbps)
- . Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+t), Hi-PoE
- . Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
- . Nguồn: DC 48~57V Adapter



9.100.000

■ KX-CSW16-PF

- . Switch PoE 16 port
- . 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <= 100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- . Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP: 0~100km
- . Tổng công suất PoE tối đa 190W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz,
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý



7.780.000

NEW

■ KX-CSW16-PFL

- . Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G + 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged.
- . 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps (sử dụng 2 port quang hoặc 2 Uplink, không sử dụng đồng thời cả 4 port)
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <= 100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- . Tổng công suất PoE tối đa 135W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Không hỗ trợ giao diện web
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz



11.980.000

■ KX-CSW16-PFG

- . Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng quang)
- . 16 x 10/100/1000Mbps PoE Ports (All-Gigabit) + 2 SFP ports 1000Mbps
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <= 100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps)
- . Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP: 0~100km
- . Tổng công suất PoE tối đa 190W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý và cài đặt
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz



8.760.000

■ KX-CSW24-PFL

- . Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G + 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged.
- . 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps (sử dụng 2 port quang hoặc 2 Uplink, không sử dụng đồng thời cả 4 port)
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Công nghệ PoE Watchdog (PD Alive), VLAN port isolation, QoS
- . Công suất chuyển mạch: 8.8 Gbps
- . Không hỗ trợ giao diện web
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz

SWITCH PoE



9.960.000

KX-CSW24-PF

- Switch PoE 24 port
- . 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports
- 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng POE:
- <= 100m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10Mbps)/ cổng SFP: 0~100km
- . Tổng công suất PoE tối đa 240W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz,
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý



15.180.000

KX-CSW24-PFG

- Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit Layer 2 managed.
- . 24 x 10/100/1000Mbps PoE Ports (All-Gigabit) + 2 SFP ports 1000Mbps
- . Tổng công suất PoE tối đa 240W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Hỗ trợ công nghệ: 802.1Q Standard VLAN, QoS, Flow control, DHCP...
- . Công suất chuyển mạch: 52 Gbps
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý và cài đặt nâng cao
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz

CÁP MẠNG KBVISION



3.080.000

Cáp C5E1

- Cáp UTP CAT5e
- . Chất liệu 99,97% đồng nguyên chất.
- . Vỏ chịu nhiệt cao, chống phát sinh tia lửa khi có sự cố trên đường truyền
- . Đường kính lõi đồng: 0,45 mm ± 0,01 mm
- . Vỏ cách điện lõi dây: HDPE, độ dày 0,18mm, đường kính: 0,81mm ± 0,1mm
- . Vật liệu vỏ dây: PVC, độ dày 0,5 mm, đường kính: 4,7 mm ± 0,3 mm

CÁP UNISAT



1.640.000

2.320.000

CÁP ĐỒNG TRỤC

- . Cáp 5C, 128 sợi mát,
- . 1 lớp bạc chống nhiễu / 2 lớp bạc chống nhiễu
- . Dài 305m



Liên hệ

Cáp mạng CAT5e

- 4 cặp lõi đồng nguyên chất
- Đường kính lõi : 0,47 ± 0,005mm
- Chiều dài cuộn dây : 305m
- Vỏ dây : 5,0 ± 0,2mm

KEYBOARD CONTROLLER



11.380.000

KX-C100NK

- . Bàn điều khiển Camera IP SPEED DOME và đầu ghi
- . Điều khiển qua mạng
- . Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- . Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour, Pattern
- . RS232/ RS485/ RJ45/ RS422USB

NGUỒN



Nguồn điện tử
Chất lượng cao

110.000

PA-003A

- . Nguồn vào: AC 100-220V/50Hz
- . Nguồn ra: DC 12V / 2000mA



Nguồn
Speed Dome

800.000

24V/3A

- . Nguồn sử dụng cho Camera speedome 3A



Nguồn điện tử
Chất lượng cao

64.000

SN-002A

- . Input: AC 220V/ 50Hz.
- . Output: DC 12V-2000mA



Nguồn điện tử
Chất lượng cao

76.000

SN-002B

- . Input: AC 100V-240V
- . Output: DC 12V-2000mA
- . Hỗ trợ CHỐNG SÉT tốt

NGUỒN TỔNG



390.000

PB-04

- . Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
- . Nguồn ra: DC 12V/10A



500.000

640.000

PB-05 / PB-07

- . Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
- . Nguồn ra: DC 12V-15A / DC 12V - 20A



840.000

PB-06

- . Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
- . Nguồn ra: DC 12V / 30A



106.000

QTA - J205

- . Chân đế loại lớn, ngoài trời
- . Màu trắng, có cân chỉnh, kích thước 32cm

PHỤ KIỆN KHÁC



572.000

QTA-106

- . Đầu vào: VGA in
- . Đầu ra: VGA out, Video out, Svideo out
- . Hỗ trợ: 1 nút menu, 1 zoom lên, xuống, trái, phải



8.600 / 4.400

Jack BNC / Jack F5

- . Jack BNC (đầu jack)
- . Jack F5 (đuôi jack)



48.000

BALUN C

- . Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog: AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



64.000

BALUN V

- . Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog : AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



520.000

PFM 820

- . Bộ tool chuyển hệ Camera HDCVI/AHD/ HDTV/CVBS



Capture Every Detail

Capacity: **10** **8** **6** **4**
TB TB TB TB
2 **1** **500**
TB TB GB

Feature: - Up to **64*** Cameras
- Up to **256MB** Cache



3 YEAR LIMITED WARRANTY

*very for each model

- Chuẩn HDD 3.5", SATA 36Gb/s
- Dung lượng lưu trữ 3000Gb
- Tốc độ vòng quay 5.900rpm
- Cache 32MB
- Hoạt động liên tục 24x7 trên các thiết bị



Ổ cứng 1TB
Liên hệ



Ổ cứng 2TB
Liên hệ



Ổ cứng 3TB
Liên hệ



Ổ cứng 4TB
Liên hệ



Ổ cứng 6TB
Liên hệ



Ổ cứng 8TB
Liên hệ



Ổ cứng 10TB
Liên hệ

Follow us:



@toshibastorage.asia



toshibastorageasia

Write your story.

INTERNAL STORAGE SOLUTIONS

www.toshiba-storage.asia

Product images used do not represent actual products



Western Digital

WD PURPLE™ PRO

**HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**



BỘ NHỚ NÀNG CAO CHO CÁC GIẢI PHÁP VIDEO THÔNG MINH

Ổ cứng WD Purple™ Pro được thiết kế cho hệ thống camera giám sát tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, máy chủ phân tích video và các giải pháp Deep Learning yêu cầu dung lượng và hiệu suất công việc cao. Hỗ trợ khối lượng công việc (workload rate) lên đến 550 TB/năm.

CÔNG NGHỆ ALLFRAME™ AI ĐỘC QUYỀN CỦA WESTERN DIGITAL

Tất cả các ổ WD Purple™ Pro đều được trang bị công nghệ AllFrame™ AI, không chỉ cải thiện chức năng phát trực tuyến ATA để giúp giảm thiểu rủi ro mất khung hình và cải thiện chức năng phát lại video tổng thể, hỗ trợ lên đến 32 luồng trí tuệ nhân tạo để phân tích Deep Learning trong hệ thống camera.

**HOẠT ĐỘNG 24/7 VỚI
KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CAO**

Với MTBF lên đến 2,5 triệu giờ (12TB, 14TB và 18TB), ổ cứng WD Purple™ Pro được thiết kế cho các giải pháp video thông minh tiên tiến hoạt động 24/7. Với các thành phần chống xín màu và hỗ trợ đa khoảng đầy đủ, ổ WD Purple™ Pro cung cấp khả năng hoạt động đáng tin cậy trong các hệ thống giám sát quy mô lớn ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.



NHIỀU CAMERA, NHIỀU LUỒNG

Các đầu ghi hiện đại hiện hỗ trợ nhiều luồng video trên mỗi camera. Ổ cứng WD Purple™ Pro được tối ưu hóa để hỗ trợ tối đa 64 HD camera đơn luồng và nhiều camera thông minh đa luồng mới nhất. Với tính linh hoạt này, bạn có thể nâng cấp hoặc mở rộng giải pháp bảo mật hoặc video thông minh của mình trong tương lai.



CÔNG NGHỆ HELIOSEAL™ MỚI NHẤT

Công nghệ HelioSeal™ thế hệ thứ 6 là công nghệ mới nhất được áp dụng trên các dòng ổ cứng WD Purple™ Pro dung lượng cao (12TB, 14TB và 18TB), phục vụ cho nhu cầu lưu trữ lớn và phân tích video thông minh.

QUẢN LÝ BỘ NHỚ CHỦ ĐỘNG VỚI WDDA

Western Digital® Device Analytics™ (WDDA) cung cấp dữ liệu chẩn đoán và vận hành đến các thiết bị lưu trữ cho các hệ thống tương thích; thuật toán diễn giải dữ liệu và cảnh báo đến quản trị hệ thống về các hành động được đề xuất cụ thể để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. WDDA nhằm trao quyền cho các OEM, nhà tích hợp hệ thống và chuyên gia CNTT giám sát tốt hơn và chủ động quản lý các thiết bị lưu trữ được hỗ trợ để duy trì hoạt động tối ưu.

BẢO HÀNH 5 NĂM CHÍNH HÃNG

WD Purple™ Pro có mức bảo hành lên đến **5 năm 1 đổi 1**.

**5 NĂM
1 ĐỔI 1**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng	8TB/10TB/12TB/14TB/18TB
Kích thước	3,5inch
Bộ nhớ đệm	256MB/512MB
Giao thức	SATA
Tốc độ vòng quay (RPM)	7200RPM
Khối lượng công việc (Workload)	550TB/ năm
Vỏ chống Oxy hóa	Có

MÃ SẢN PHẨM WD PURPLE™ PRO CÓ TẠI VIỆT NAM GỒM:

- WD8001PURP
- WD101PURP
- WD121PURP
- WD141PURP
- WD181PURPP

Western Digital.



WD PURPLE™

Ổ CỨNG DÀNH CHO HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT



DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ LỚN

Được xây dựng cho hệ thống an ninh 24/7, luôn ghi hình liên tục ở độ phân giải cao. Với tốc độ khối lượng công việc được hỗ trợ lên đến 180 TB / năm và hỗ trợ lên đến 64 camera, ổ WD Purple™ được tối ưu hóa cho các hệ thống giám sát.

CÔNG NGHỆ ALLFRAME™ ĐỘC QUYỀN

Tất cả các ổ WD Purple™ đều được trang bị công nghệ AllFrame™, giúp cải thiện chức năng phát trực tuyến ATA để giúp giảm thiểu rủi ro mất khung hình và cải thiện chức năng phát lại video tổng thể của hệ thống.



KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CAO

Ổ cứng WD Purple™ đã được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu khắc nghiệt của hệ thống giám sát 24/7.



HIỆU SUẤT ĐÁNG TIN CẬY

Từ một công ty hàng đầu trên toàn thế giới trong ngành công nghiệp lưu trữ, WD Purple™ được thiết kế để phát lại video chất lượng khi bạn cần.



MỞ RỘNG CHẾ ĐỘ XEM TỐI ƯU

Ổ cứng WD Purple™ được tối ưu hóa để hỗ trợ tối đa 64 camera, giúp bạn linh hoạt trong việc nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống bảo mật của mình.



BẢO HÀNH LÊN ĐẾN 3 NĂM

Mỗi ổ WD Purple™ đều được bảo hành lên đến 3 năm, vì vậy bạn có thể tự tin nâng cấp và sử dụng ổ cứng WD Purple cho hệ thống giám sát của mình.



TÍCH HỢP LIÊN MẠCH

Ổ cứng WD Purple™ được trang bị lớp vỏ chống oxy hóa (từ 4TB trở lên) và firmware hàng đầu trong ngành lưu trữ giám sát, độ bền và hiệu suất hoàn toàn phù hợp với tất cả các hệ thống camera giám sát vừa và nhỏ.



DIỆN NĂNG THẤP- VẬN HÀNH HIỆU QUẢ

Tính năng tự điều chỉnh tốc độ vòng quay để đáp ứng hiệu suất khi cần thiết, giúp tiết kiệm điện năng hoạt động, giảm chi phí vận hành ngay cả trong môi trường khắc nghiệt hệ thống giám sát luôn hoạt động 24/7.



DỄ DÀNG TƯƠNG THÍCH

WD Purple™ là ổ cứng lưu trữ được thiết kế dành riêng cho các hệ thống camera giám sát, do đó hoàn toàn tương thích với tất cả các thiết bị đầu ghi hình DVR/NVR của tất cả các thương hiệu. Giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp lưu trữ phù hợp cho hệ thống giám sát của mình.

MÃ SẢN PHẨM WD PURPLE™ CÓ TẠI VIỆT NAM GỒM:

- WD10PURZ
- WD30PURZ
- WD63PURZ
- WD22PURZ
- WD42PURZ
- WD84PURZ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng	1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB
Kích thước	3,5inch
Bộ nhớ đệm	64MB/128MB/256MB
Giao thức	SATA
Tốc độ vòng quay (RPM)	Firmware: AllFrame độc quyền của WD
Khối lượng công việc (Workload)	180TB/ năm
Vỏ chống Oxy hóa	Có (dung lượng từ 4TB trở lên)



See More.



Learn Faster.



Act Smarter.

FOR A SMARTER WORLD

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- ▶ Trung tâm bảo hành ủy quyền WD chỉ chấp nhận bảo hành các sản phẩm có tem của nhà phân phối được WD ủy quyền tại Việt Nam.
- ▶ Khách hàng gửi bảo hành tại TTBH cần **tạo mã bảo hành RMA** trước.

Sau khi đã tạo được RMA:

- Đối với khách hàng ở xa, không có điều kiện đến TTBH, cần đóng gói HDD bảo hành cẩn thận, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc và gửi về địa chỉ của TTBH WD tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Khi nhận được sản phẩm gửi bảo hành, TTBH sẽ kiểm tra nếu sản phẩm đáp ứng đủ các yêu cầu bảo hành TTBH sẽ bảo hành và gửi trả sản phẩm về theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp.
- Đối với khách hàng mang trực tiếp sản phẩm đến TTBH nhưng không có điều kiện đến lấy, khi gửi sản phẩm khách hàng sẽ yêu cầu TTBH gửi trả sản phẩm bảo hành. Khi đó TTBH sẽ thu thập và lưu lại các thông tin cả khách hàng và tiến hành gửi trả sản phẩm. Trường hợp khi TTBH không có sản phẩm với model như của khách hàng gửi bảo hành, TTBH sẽ gửi trả sản phẩm có model tương tự.

Điều kiện bảo hành

- Tất cả các sản phẩm, thiết bị phải có Tem bảo hành của nhà nhập khẩu và còn thời hạn bảo hành.
- Tem bảo hành, mã vạch serial number phải còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa hay bị rách, mờ.
- Những hư hỏng của thiết bị được xác định do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của nhà sản xuất.
- Không chịu trách nhiệm bảo hành dữ liệu có chứa trong thiết bị lưu trữ của khách hàng.

Phương thức bảo hành

- Sản phẩm được bảo hành 01 đổi 01 trong suốt thời gian bảo hành.
- Sản phẩm được bảo hành tiếp theo tại TTBH trên toàn quốc.
- Tất cả các thiết bị được bảo hành miễn phí trong suốt thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm đổi trả bảo hành là sản phẩm đã được kiểm định hoạt động tốt 100%.
- TTBH hỗ trợ bảo hành phụ kiện: cáp, sạc điện...
- Đối với ổ cứng gắn trong tất cả sản phẩm đổi trả bảo hành sẽ có nhãn màu đen.
- Khách hàng sẽ không mất phí nhận hàng gửi trả bảo hành (khách hàng tự chi trả phí gửi bảo hành)
- Khách hàng nên mang theo hoá đơn mua hàng để thuận tiện cho việc đối soát, tra cứu thông tin bảo hành.
- Sản phẩm sẽ được đổi trả bảo hành nhanh chóng, với trường hợp sản phẩm đổi trả không có sẵn tại TTBH thời gian đổi trả có thể sẽ lâu hơn (3 - 5 ngày).



ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG CỦA WESTERN DIGITAL TẠI VIỆT NAM

TP. Hà Nội: Phòng 402, Tầng 4, Tòa Nhà Sun Office,
Số 38, Ngõ 133, Phố Thái Hà,
Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa.
ĐT: 024 3259 5311

TP. Hồ Chí Minh: Số 24/5 Đường Nguyễn Cảnh Chân,
Phường Cầu Kho, Quận 1
ĐT: 028 2246 9397

Ổ Cứng Camera Hàng Đầu Thế Giới **SEAGATE SKYHAWK**

Vì sao Dịch vụ Cứu dữ liệu lại cần thiết?

Bảo vệ dữ liệu từ Camera giám sát của bạn với Dịch vụ Cứu dữ liệu miễn phí tặng kèm các dòng ổ cứng SkyHawk và SkyHawk AI (≥ 2TB)




Dành riêng cho
sản phẩm SkyHawk
Surveillance
Rescue DriveCare™ 

Tặng kèm 3 năm dịch vụ Cứu dữ liệu miễn phí -
Rescue Data Recovery Services.

Dưới sự bảo vệ của chim ưng SkyHawk, mất bằng chứng quan trọng hoặc video giám sát do rủi ro phá hoại, virus, tai nạn và thảm họa thiên nhiên không còn là "ngày tận thế" với doanh nghiệp.




Ổ Cứng 1TB
Liên hệ




Ổ Cứng 2TB
Liên hệ




Ổ Cứng 3TB
Liên hệ



Ổ Cứng 4TB
Liên hệ



Ổ Cứng 6TB
Liên hệ




Ổ Cứng AI 8TB
Liên hệ



Ổ Cứng AI 10TB
Liên hệ



Ổ Cứng AI 12TB
Liên hệ



Ổ Cứng AI 16TB
Liên hệ

DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG LƯU TRỮ GIÁM SÁT CAMERA

Seagate là thương hiệu dẫn đầu thị trường lưu trữ trong hơn 40 năm qua, vì chúng tôi hiểu những khó khăn và thử thách mà khách hàng gặp phải, và luôn tìm hiểu giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM TẠI ĐÂY

<https://nbg.seagate.com/vn-o-cung-camera-skyhawk>



SEAGATE



SkyHawk AI:

Được thiết kế cho phân tích video AI

SkyHawk™ AI là ổ cứng chuyên dùng cho video đầu tiên trên thế giới dành cho các giải pháp giám sát có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn ra quyết định nhanh hơn và sáng suốt hơn.

TÍNH NĂNG

- Không giống như các loại ổ cứng giám sát khác, SkyHawk AI hỗ trợ đồng thời cả 32 luồng AI lẫn 64 luồng video
- Firmware ImagePerfect AI hỗ trợ cả trí thức AI lẫn sự toàn vẹn của các cảnh quay video để không bị mất khung hình hay mất dữ liệu AI
- SkyHawk AI hỗ trợ mức tải làm việc 550 TB/năm, gấp hơn 3 lần mức tải làm việc của các ổ cứng giám sát tiêu chuẩn
- SkyHawk AI còn được đi kèm với 3 năm dịch vụ phục hồi dữ liệu Rescue Data Recovery Services sở hữu riêng của Seagate, cùng với chế độ bảo hành 5 năm

+ Now with 3-year
DATA RECOVERY
SERVICES

Sự khác biệt của SkyHawk

Ổ cứng SkyHawk được chế tạo chuyên dùng cho các hệ thống giám sát video, các hệ thống có hỗ trợ AI và các hệ thống giám sát doanh nghiệp lớn.

Các ứng dụng giám sát	NVR/DVR tại biên	Các hệ thống NVR có hỗ trợ AI	Sản phẩm cạnh tranh
 Môi trường ứng dụng điển hình	Nhà ở và văn phòng, tòa nhà thương mại, trường học, nhà máy, khách sạn	Ngân hàng, tài chính, bán lẻ, an ninh đô thị	-
 Các yêu cầu chính của hệ thống	Độ tin cậy Khả năng mở rộng Bảo vệ chống mất dữ liệu	Độ tin cậy Hiệu năng Có hỗ trợ AI	-
 Khuyến cáo của Seagate	SkyHawk Các ổ cứng video đồng chỉnh hỗ trợ các loại tải làm việc 24x7 thiên về ghi vốn điển hình trong giám sát.	SkyHawk AI Ổ cứng video được chế tạo chuyên dùng cho các giải pháp giám sát có hỗ trợ AI đầu tiên trên thế giới.	-
 Lý tưởng cho	NVR đa khoảng	NVR có hỗ trợ AI	NVR AI và đa khoảng
 Kích cỡ	3,5"	3,5"	3,5"
 Dung lượng (TB)	1, 2, 3, 4, 6, 8	8, 10, 12, 16, 18, 20	Lên tới 18 TB
 Số camera HD	Lên tới 64	Lên tới 64	Lên tới 64
 Giám sát AI	-	32 luồng	32 luồng
 Cảm biến RV	Có ¹	Có	Có
 Hiệu năng, DTR duy trì cực đại, MB/s	Lên tới 210	Lên tới 260	Lên tới 255
 Độ tin cậy, MTBF, giờ	1 triệu	2 triệu	Lên tới 1,5 triệu
 Hạn mức tải làm việc, TB/năm	180	550	Lên tới 360
 Dịch vụ Rescue sở hữu riêng	3 năm, đã bao gồm ²	3 năm, đã bao gồm ²	Không
 Bảo hành	3 năm	5 năm	3 năm
Quản lý tình trạng hoạt động của ổ cứng	Có	Có	Không



KBVISION

CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ

VỀ KBVISION GROUP

KBVISION Group International LLC là một công ty công nghệ của Mỹ, có trụ sở chính tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Thành viên sáng lập KBVISION Group International là những kỹ sư công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon, từng làm việc tại các hãng công nghệ nổi tiếng như Google, Intel...

Ban đầu công ty tập trung phát triển phần mềm cho ngành thiết bị an ninh. Các sản phẩm nổi bật của công ty như phần mềm giám sát video KBiVMS Pro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng khuôn mặt, hành vi và phần mềm bảo mật cho ngành CCTV. Mục tiêu dài hạn của KBVISION Group là phát triển KB AiOS, một nền tảng mở với hiệu suất cao, chi phí thấp và cấp phép cho các nhà máy camera quan sát.

Công ty sau đó đã cực kỳ thành công trong việc mở rộng mảng kinh doanh phần cứng bằng các hợp đồng ODM với các đối tác sản xuất ở châu Á để cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm camera quan sát và thiết bị an ninh an toàn mang thương hiệu KBVISION và KB.ONE với chất lượng tốt, độ bảo mật cao, dễ sử dụng và chi phí vô cùng cạnh tranh.



ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC



KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

📍 **Silicon Valley Center**
2570 North First Street, Suite 200, San Jose,
California 95131, United States
☎ **+1 (408) 430-5414**
🌐 **kbvisiongroup.com**